



Un buen baño te cambia el día®

RESIDENCIAL

Calentador Instantáneo Eléctrico Punto de Uso

Agua caliente justo donde la necesitas.

Te presentamos el calentador Punto de Uso Calorex, ideal para tener agua caliente al instante en donde no haya acceso a gas, ya sea en tu hogar o en tu negocio. Para bajas demandas de agua caliente en lugares como: salones de belleza, tiendas, bares, consultorios, veterinarias, lugares de aseo, etc.



No emite gases tóxicos por lo que es totalmente **seguro para interiores**.



Puedes ajustar la temperatura con sus prácticos botones y **calienta únicamente el agua que necesitas**.



Por su diseño compacto, **se puede instalar fácilmente** debajo del lavabo y no requiere mantenimiento especial.



COX-IE 351

2 AÑOS DE GARANTÍA*

* 1 año en partes eléctricas y electrónicas.

punto de uso

RESIDENCIAL

Eléctrico Punto de Uso

- El diseño más compacto del mercado, ideal para espacios reducidos.
- Instalación sencilla y sin riesgos.
- Agua caliente ilimitada y continua.
- Fácil operación con su selector de temperatura, sin desperdicio de agua ni energía.
- Bajo consumo energético, solo enciende cuando lo necesitas.



Modelo	COX-IE 351	COX-IE 602
Tipo	Instantáneo Eléctrico	Instantáneo Eléctrico
Potencia (W)	3500	6000
Tensión de alimentación (VCA ~)	127	220
Flujo mínimo de operación (L/min)	1,8	1,8
Presión máxima de trabajo (Mpa)	0,6	0,6
Diámetro de alimentación de agua (")	½	½
Altura total (cm)	16	16
Frente (cm)	19,8	19,8
Fondo (cm)	9,8	9,8
Peso (kg)	1,5	1,5
Garantía	2 años, 1 año en partes eléctricas y electrónicas	

Ejemplos de capacidad y flujo de agua (L/min) con temperatura de entrada de 20°C

Modelo	COX-IE 351 127 V/3500 W				Modelo	COX-IE 602 220 V/6000 W			
Flujo de agua (L/min)	3,5	3	2,5	2	Flujo de agua (L/min)	3,5	3	2,5	2
Temperatura de salida (°C)	33	35,1	37,4	44	Temperatura de salida (°C)	37,1	38,8	44,8	48,2

Presión hidrostática mínima para encendido 100gr/cm² • Presión hidrostática mínima para un óptimo funcionamiento 200 gr/cm².

LAVABO



TEMPERATURA DE USO: 32°C en adelante
FLUJO: 2 A 3 L/min

Calo·Rex[™]

Un buen baño te cambia el día*

El modelo COX-IE 351 requiere un breaker de 40 ampers, el cable de conexión debe ser calibre 10. El modelo COX-IE 602 requiere un breaker de 40 ampers, el cable de conexión debe ser calibre 10. Un electricista debe realizar una instalación eléctrica independiente a la alimentación normal del hogar, para que no se sobrecargue y evitar sobrecalentamiento de la línea eléctrica (breaker). El producto no incluye la clavija monofásica.